

# MINERAL DRYBACK

Mineral Dryback Ruby Rustic Grade

2015999

190 x 19 cm  
7/1 mm

15 ans  
Solidfloor™  
garantie



INTÉGRÉ  
SOUS-PLANCHER  
INTÉGRÉ

## Emballage

Pièce par colis:	6 pièces
m <sup>2</sup> par colis:	2,166 m <sup>2</sup>
Poids du colis:	28,2 kg
Nombre de colis par palette:	30

## Dimensions

Longueur:	190 cm
Largeur:	19 cm
épaisseur:	Total : 7 mm, y compris le sous-plancher intégré
	Placage en placage de chêne : 1 mm
	Noyau minéral SPC : 5 mm
	Sous-couche en liège intégrée : 1 mm

## Utilisation

Sol chauffant (EN12524):	Oui, jusqu'à 27 °C
--------------------------	--------------------

Sous-couche en liège intégrée - Cela permet d'installer le sol directement comme un sol flottant sur la chape sans avoir besoin d'une sous-couche supplémentaire.

## Spécifications

Emission formaldéhyde :	E1
Valeur d'isolation :	R=0,07m2 k/w
Dureté Brinell :	Environ HB 3,7

## Spécifications additionnelles

Système d'assemblage :	5G
Chanfrein:	4 côtés microchanfreins
Classement au feu:	Bfl-S1
Emmision VOC:	A+

## Montage et entretien

Huile non nécessaire après la pose.  
Entretien avec le nettoyant pour bois Ultimate Hardwax White & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'informations).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.