

LOFT

Loft Grey Oak

2013521

128,6 × 19,4 cm
Total: 7 mm



Verpakking

Panelen per verpakking:	9 stuks
m ² per verpakking:	2,25 m ²
Gewicht per verpakking:	17,4 kg

Afmetingen

Lengte:	128,6 cm
Breedte:	19,4 cm
Dikte:	Totaal: 7 mm

Gebruik

Gebruiksklasse:	23 Intensief huishoudelijk woongebruik 31 licht commercieel gebruik
-----------------	--

Maattoleranties conform EN13329

Haaksheid:	0,20 mm/m
------------	-----------

Vlakheid van de samengestelde delen

Breedte:	concave 0.15%, convex ≤ 0.20 %
Lengte:	concave 0.50 %, convex ≤ 1.00 %
Hoogteverschillen:	Ø < 0.10 mm, max. < 0.15 mm
Openingen:	Ø ≤ 0.15 mm, max. ≤ 0.20 mm

Geometrische eigenschappen

Lengte:	1286 ± 0.5mm
Breedte:	194 ± 0.1mm – bmax – bmin 0.2mm

Aanvullende specificaties

Warmte doorlaatbaarheid:	R ≤ 0.07m ² k/w
Slijtvastheid (EN 13329):	AC3
Vlekken bestendigheid:	Groep 1-2 Niveau 5 Groep 3 Niveau 4
Oppervlakte reliëf:	Structured
Velling:	4-zijdige velling
Kliksysteem:	Angle-angle
Brandwerendheid:	Cfl-S1
Formaldehyde (EN 16516):	E1
VOC Emmissie:	A+

Onderhoud

Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect en Easy Clean.

Alle aangegeven waarden zijn richtwaarden; productieafhankelijke afwijkingen zijn niet te vermijden.