

# LOFT

## Loft Light Oak

2013525

128,6 × 19,4 cm  
Total: 7 mm



### Verpackung

Stück pro Verpackung: 9 Stück  
m<sup>2</sup> pro Paket: 2,25 m<sup>2</sup>  
Gewicht pro Paket: 17,4 kg

### Abmessungen

Länge: 128,6 cm  
Breite: 19,4 cm  
Dicke: Total: 7 mm

### Benutzen

Nutzungsstufe: 23 intensiver häuslicher Gebrauch  
31 leicht kommerzielle Benutzung

### Masstoleranzen nach EN13329

Rechtwinkligkeit: 0,20 mm/m

Höhenunterschied (zwischen den Dielen)

Breite: concave 0.15%, convex ≤ 0.20 %  
Länge: concave 0.50 %, convex ≤ 1.00 %  
Höhenunterschied : Ø < 0.10 mm, max. < 0.15 mm  
Öffnungen: ø ≤ 0.15 mm, max. ≤ 0.20 mm

### Geometrische Eigenschaften

Länge: 1286 ± 0.5mm  
Breite: 194 ± 0.1mm – bmax – bmin 0.2mm

### Spezifikationen

Wärmedurchlässigkeit: R ≤ 0.07m<sup>2</sup> k/w  
Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02): Besser als Stufe 4 Graustufen  
Verschleissfestigkeit (EN 13329): AC3  
Fleckenbeständigkeit: Gruppe 1-2 Ebene 5  
Gruppe 3 Ebene 4  
Oberflächenrelief: Geprägt  
Fase: 4-seitig Gefast  
Durchschnittlich: Angle-angle  
Feuerbeständigkeit: Cfl-S1  
Formaldehyde (EN 1616516 ): E1  
VOC-Emission: A+

### Anleitung und Wartung

Pflegen mit Solidfloor Easy Protect & Solidfloor Easy Clean (Siehe [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte; produktionsabhängige Abweichungen sind unvermeidbar.