

Plank Oak Brushed ASML PEFC

2012987

190 x 19 cm
14/3 mm

CE
EN 14342-05

25 Jahre
Solidfloor™
Garantie



Verpackung

Stück pro Verpackung:	8 Stück
m2 pro Paket:	2,888 m2
Gewicht pro Paket:	21 kg
Kurzlängen pro Paket:	25% mindestens 60 cm lang

Abmessungen

Länge:	190 cm
Breite:	19 cm
Dicke (total):	14 mm
Deckschicht:	2,5-3,0 mm

Masstoleranzen nach EN13489

Länge:	0,20%
Breite:	0,2 mm
Dicke:	Total: 14 mm ± 0,2 mm
Deckschicht:	2,5-3,0 mm
Höhenunterschied zwischen den Dielen:	≤0,2 mm
Rechtwinkligkeit:	≤0,2% über die Breite
Cup:	≤0,2% über die Breite
Federung:	≤0,1% über die Länge
Kurve:	≤1% über die Länge

Übrige Spezifikationen

Formaldehyde - Emissionen:	E1
Isolationswert:	R=0,1 m2 k/w
Brinellhärte:	Average HB7 HB 3.7

Zusätzliche Spezifikationen

Fase:	1 mm
Konstruktion:	3-lagig
Feuchtigkeitsgehalt:	7% +/- 2%
Durchschnittlich:	Klickverbindung

Anleitung und Wartung

Muss nach der Verlegung nicht Geölt werden.
Pflegen mit Solidfloor Parkett Polnisch. Geeignet für
Fußbodenheizung & kühlung (weitere Informationen finden Sie in
www.solidfloor.com).



EN 14342-05