

MINERAL DRYBACK



Verpackung

Stück pro Verpackung: 6 Stück m² pro Paket: 2,166 m² Gewicht pro Paket: 28,2 kg Anzahl Pakete pro Palette: 30

Abmessungen

Länge: 190 cm Breite: 19 cm

Dicke: Total: 7 mm, inklusive integriertem

Unterboden

Eichenfurnier-Deckschicht: 1 mm SPC-Mineral-Kernträger: 5 mm Integrierter Kork-Unterboden: 1 mm

Benutzen

Fussbodenheizung (EN12524): Ja, bis zu 27 °C

Integrierter Kork-Unterboden - Dies ermöglicht die direkte Installation des Bodens als schwimmender Boden auf dem Estrich, ohne die Notwendigkeit für eine zusätzliche Unterlage.

Übrige Spezifikationen

Formaldehyde - Emissionen: E1
Isolationswert: R=0,07m2 k/w
Brinellhärte: Average HB 3.7

Zusätzliche Spezifikationen

Durchschnittlich: 5G

Fase: 4-seitige Microfase

Feuerbeständigkeit: Bfl-S1 VOC-Emmision: A+

Anleitung und Wartung

Muss nach der Verlegung nicht Geölt werden. Gepflegt mit Solidfloor™ Ultimate Hardwax White & Solidfloor™ Holzreiniger. Geeignet für Fußbodenheizung & Kühlung (siehe www.solidfloor.com).

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte; produktionsabhängige Abweichungen sind unvermeidbar.









