

MANSION COMFORT CLICK

Herringbone

Mansion Comfort Click Sand Oak

2016025

75 x 15 cm
7/0,55 mm

25 Jahre
Solidfloor™
Garantie



INTEGRIERTER
UNTERBODEN
INTEGRIERTER

Verpackung

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Stück pro Verpackung: | 12 Stück |
| m ² pro Paket: | 1,35 m ² |
| Gewicht pro Paket: | 15,87 kg |
| Anzahl Pakete pro Palette: | 36 |

Abmessungen

| | |
|---------|---|
| Länge: | 75 cm |
| Breite: | 15 cm |
| Dicke: | Total: 7 mm, inklusive integriertem Unterboden Deckschicht: 0,55 mm |

Benutzen

| | |
|--|--|
| Nutzungsklasse: | 23 intensiver häuslicher Gebrauch 33 intensive Kommerzielle Benutzung |
| Fussbodenheizung (EN12524): | Ja, geeignet is 27C° |
| Geeignet für Bürostühle?: | Ja |
| Beständigkeit gegen Chemikalien (EN 423): | Ja, gut |
| Akustische Reduzierung von Aufprallgeräuschen: | Delat Lw: 15dB |

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02): | >6 |
| Verschleissfestigkeit (EN 660-2): | Gruppe T |
| Wärmedurchlässigkeit: | R=0,03m2 k/w |
| Antistatisch: | <2kV |
| Restabdruck (ISO 24343-1): | <0.05 mm |
| Dimensionsstabilität: | <0.2% |
| Rutschfestigkeit (DIN 51130): | R9 |
| Probenfaktor: | 6 |
| Durchschnittlich: | UniZip |
| Fase: | 4-seitige Microfase |
| Feuerbeständigkeit: | Bfl-S1 |
| VOC-Emmision: | A+ |

Anleitung und Wartung

Pflegen mit Solidfloor Easy Protect & Solidfloor Easy Clean (Siehe www.solidfloor.com).

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte; produktionsabhängige Abweichungen sind unvermeidbar.