

# ORIGINALS

Savannah

Originals Savannah Natural Oil

2012672

190 x 19 cm  
14/3 mm



## Verpakking

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Panelen per verpakking:          | 8 stuks                 |
| m <sup>2</sup> per verpakking:   | 2,89 m <sup>2</sup>     |
| Gewicht per verpakking:          | 21 kg                   |
| Gebroken lengtes per verpakking: | 25% minimaal 60 cm lang |

## Afmetingen

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte:         | 190 cm     |
| Breedte:        | 19 cm      |
| Dikte (totaal): | 14 mm      |
| Toplaag:        | 2,5-3,0 mm |

## Maattoleranties conform EN13489

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Lengte:                           | 0,20%                  |
| Breedte:                          | 0,2 mm                 |
| Dikte:                            | Totaal: 14 mm ± 0,2 mm |
| Toplaag:                          | 2,5-3,0 mm             |
| Hoogteverschil tussen de panelen: | ≤0,2 mm                |
| Haaksheid:                        | ≤0,2% over de breedte  |
| Cup:                              | ≤0,2% over de breedte  |
| Vering:                           | ≤0,1% over de lengte   |
| Buiging:                          | <1% over de lengte     |

## Overige Specificaties

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Formaldehyde emissie: | E1                       |
| Isolatiewaarde:       | R=0,11m <sup>2</sup> k/w |
| Brinell hardheid:     | Gemiddelde HB 3.7        |

## Aanvullende specificaties

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Velling:      | 1 mm                       |
| Constructie:  | 3-laags                    |
| Vochtgehalte: | 7% +/- 2%                  |
| Verbinding:   | Messing-en-groefverbinding |

## Instructies en onderhoud

Direct oliën na het leggen.  
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Naturel & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).