

SPECIALS

Chevron


Specials St.Paul's

1204413

63 x 9 cm
14/3 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Embalaje

Tablas por paquete:	12 tablas
m ² por paquete:	0,68 m ²
Peso por paquete:	8 kg
Tablas partidas por paquete:	No permitido

Dimensiones

Largo:	63 cm
Ancho:	9 cm
Grosor (total):	14 mm
Capa superior:	2,5-3,0 mm

Tolerancias dimensionales según EN 13489

Largo:	0,10%
Ancho:	0,2 mm
Grosor:	Total: 14 mm ± 0,2 mm
Capa superior:	2,5-3,0 mm
Cejas entre elementos:	≤0,2 mm
Escuadria:	≤0,2% a lo ancho
Abarquillamiento:	≤0,2% a lo ancho
Torsión:	≤0,1% sobre la longitud
Alabeo:	≤1% sobre la longitud

Otras especificaciones

Emisión de formaldehído:	E1
Valor de aislamiento:	R=0,115m ² k/w
Dureza Brinell:	Promedio HB 3.7

Especificaciones adicionales

Bisel:	1 mm 4-sided
Construcción:	Madera contrachapada
Contenido de humedad:	7% +/- 2%
Sistema de bloqueo:	Machihembrado

Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación.
Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax White y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).



EN 14342-05