

# BASIC

## Basic Light Oak

1208092

122 x 22,8 cm  
4/0,3 mm

CE  
EN 14342-05

15 jaar  
Solidfloor™  
garantie



### Embalaje

Tablas por paquete:	8 tablas
Peso por paquete:	2,23 m2
Peso por paquete:	19,7 kg
Numero de paquetes en un palet:	32

### Dimensiones

Largo:	122 cm
Ancho:	22,8 cm
Grosor:	Total: 4 mm Capa superior : 0.3 mm

### Uso

Clase de uso:	23 uso residencial doméstico intensivo 31 uso comercial ligero
Calefacción por suelo radiante (EN12524):	Sí, hasta 27C°
¿Adecuado para sillas de oficina?:	Si
¿Resistente a los productos químicos? (EN 423):	Si, bien
Reducción acústica del sonido de impacto.:	6dB

### Especificaciones

Solidez a la luz (ISO 105-B02):	>6
Resistencia a la abrasión (EN 660-2):	Grupo T
Coefficiente de transferencia de calor:	R=0,042m2 k/w
Anti estático:	<2kV
Residual indentation (ISO 24343-1):	<0,05 mm
Estabilidad dimensional:	<0.1%
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130):	R9
Factor de repetición:	4
Sistema de bloqueo:	Ángulo-ángulo
Bisel:	N / A.
Clase de fuego:	Bfl-S1
Emisión de COV:	A+

### Instrucciones y mantenimiento

Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Easy Protect y Solidfloor™ Easy Clean (visite [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) para obtener más información).

Todos los valores indicados son valores orientativos; No se pueden evitar las desviaciones dependientes de la producción.