

HEAT

Herringbone

Heat White Rustic

1208251

75 x 15 cm
11/4 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Verpackung

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Stück pro Verpackung: | 12 Stück |
| m ² pro Paket: | 1,40 m ² |
| Gewicht pro Paket: | 13 kg |
| Kurzlängen pro Paket: | Nicht zugelassen |

Abmessungen

| | |
|----------------|--------|
| Länge: | 75 cm |
| Breite: | 15 cm |
| Dicke (total): | 11 mm |
| Deckschicht: | 3,5 mm |

Masstoleranzen nach EN13489

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Länge: | 0,10% |
| Breite: | 0,2 mm |
| Dicke: | Total: 11 mm ± 0,2 mm |
| Deckschicht: | 3,5 mm |
| Höhenunterschied zwischen den Dielen: | ≤0,2 mm |
| Rechtwinkligkeit: | ≤0,2% über die Breite |
| Cup: | ≤0,2% über die Breite |
| Federung: | ≤0,1% über die Länge |
| Kurve: | <1% über die Länge |

Übrige Spezifikationen

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Formaldehyde - Emissionen: | E1 |
| Isolationswert: | R=0,08m ² k/w |
| Brinellhärte: | Average HB7 HB 3.7 |

Zusätzliche Spezifikationen

| | |
|----------------------|------------------------|
| Fase: | 1 mm 4-sided |
| Konstruktion: | 2-lagig |
| Feuchtigkeitsgehalt: | 7% +/- 2% |
| Durchschnittlich: | Nut - Feder Verbindung |

Anleitung und Wartung

E - Protect Lack.
Pflegen mit Solidfloor Easy Protct & Solidfloor Easy Clean.



EN 14342-05