

# PIETBOON by Solidfloor™

Prime



## Verpakking

Panelen per verpakking:	6 stuks
m <sup>2</sup> per verpakking:	2,64 m <sup>2</sup>
Gewicht per verpakking:	18 kg

## Afmetingen

Lengte:	220 cm
Breedte:	20 cm
Dikte (totaal):	11 mm
Toplaag:	4,0 mm

## Maattoleranties conform EN13489

Lengte:	0,10%
Breedte:	0,2 mm
Dikte:	Totaal: 11 mm ± 0,2 mm
Toplaag:	4,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen:	≤0,2 mm
Haaksheid:	≤0,2% over de breedte
Cup:	≤0,2% over de breedte
Vering:	≤0,1% over de lengte
Buiging:	<1% over de lengte

## Overige Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatie waarde:	R=0,08m <sup>2</sup> k/w
Brinell hardheid:	Gemiddelde HB 3.7
Velling:	1 mm 4 zijden
Constructie:	2-laags
Vochtgehalte:	7% +/- 2%
Verbinding:	Messing-en-groefverbinding

## Instructies en onderhoud

E-protect lak (mat).  
Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect & Solidfloor™ Easy Clean.

