

RENOPARK

Herringbone

Rustic Grade Natural Oil

2014502

75 x 15 cm
10/3 mm

CE
EN 14342-05

25 jaar
Solidfloor™
garantie



Verpakking

Panelen per verpakking:	10 stuks
m ² per verpakking:	1,125 m ²
Gewicht per verpakking:	7,2 kg
Gebroken lengtes per verpakking:	Niet Toegestaan

Afmetingen

Lengte:	75 cm
Breedte:	15 cm
Dikte (totaal):	10 mm
Toplaag:	2,5-3,0 mm

Maattoleranties conform EN13489

Lengte:	0,20%
Breedte:	0,2 mm
Dikte:	Totaal: 10 mm ± 0,2 mm
Toplaag:	2,5-3,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen:	≤0,2 mm
Haaksheid:	≤0,2% over de breedte
Cup:	≤0,2% over de breedte
Vering:	≤0,1% over de lengte
Buiging:	<1% over de lengte

Overige Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatiewaarde:	R=0,07m ² k/w
Brinell hardheid:	Gemiddelde HB 3.7

Aanvullende specificaties

Velling:	1 mm 4 zijden
Constructie:	2-laags
Vochtgehalte:	7% +/- 2%
Verbinding:	Messing-en-groefverbinding

Instructies en onderhoud

Hoeft niet geolied te worden na het leggen
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Naturel & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie www.solidfloor.com).